

本体表示 Body marking Beschriftung Marque du boîtier Marca en el cuerpo	Nikon 7x50 7.3° Nikon 7x50 7.3° Nikon 10x70 5.1° Nikon 18x70 4°
---	--

株式会社 **ニコンビジョン** CSセンター
住所：〒142-0043 東京都品川区二葉1丁目3番25号
Tel：03-3788-7699 Fax：03-3788-7692

NIKON VISION CO., LTD.
Customer Service Department
3-25, Futaba 1-chome, Shinagawa-ku,
Tokyo 142-0043, Japan
Tel: +81-3-3788-7699 Fax: +81-3-3788-7698

Printed in Japan (108K)81-1Y/7DE

仕様・外観などは改善のため予告なしに変更する場合があります。
本「製品の手引き」に掲載されている文章・イラスト等の無断転載を禁じます。
アフターサービスについて
ご購入いただきましたニコン双眼鏡を、安心してご愛用いただきますよう、次のとおり修理、アフターサービスを行っております。
本製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後も8年間を目安に保有しております。したがって、修理可能期間は部品保有期間内とさせていただきます。なお、ご使用いただいております製品が修理可能期間内であるかどうかにつきましては、当社CSセンター、あるいはニコンのサービス機関へお問い合わせください。

付記
水没、火災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、修理が不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は当社CSセンター、あるいはニコンのサービス機関におまかせください。

消耗品について
目当て等の消耗品につきましては、ご購入店、または当社CSセンター、あるいはニコンのサービス機関にお問い合わせください。

Specifications and design are subject to change without notice.
No reproduction in any form of this "Product Guide," in whole or in part (except for brief quotation in critical articles or reviews), may be made without written authorization from NIKON VISION CO., LTD.

Änderungen der Konstruktion und der technischen Daten bleiben vorbehalten.
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks (mit Ausnahme kurzer Zitate in technischen Besprechungen), ohne schriftliche Genehmigung durch NIKON VISION CO., LTD. bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Les spécifications et la conception sont sujettes à modification sans préavis.
Aucune reproduction totale ou partielle, sous quelle que forme ce soit, (à l'exception de brèves citations dans des magazines) ne peut être faite sans autorisation écrite de NIKON VISION CO., LTD.

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.
Se prohíbe la reproducción de este "Guía del producto" en cualquier forma, ya sea en su totalidad o en parte (excepto citas breves en artículos críticos o revisiones), sin la autorización escrita de NIKON VISION CO., LTD.

Design e dati caratteristici sono soggetti a variazioni senza preavviso.
Senza autorizzazione scritta di NIKON VISION CO., LTD., non è possibile riprodurre in nessun modo, in tutto o in parte, il presente manuale (salvo brevi citazioni in recensioni o articoli critici).

構成

双眼鏡ボディ・ハードケース・ツリヒモ・オイヒモ・対物キャップ・平型目当てゴム(7x50SP防水型・10x70SP防水型)・ツノ型目当てゴム・平型目当て用接眼キャップ(7x50SP防水型・10x70SP防水型)・接眼目当てアタッチメント
別売品・偏光フィルター・業務用ツノ型目当てゴム

ELEMENTS FOURNIS

Jumelles, étui, courroie, bandoulière, bouchons d'objectif, oeillets plats en caoutchouc (7x50IF SP WP, 10x70IF SP WP), oeillets cornus en caoutchouc, bouchons d'oculaire pour oeillets plats en caoutchouc (7x50IF SP WP, 10x70IF SP WP), fixation d'oculaire
Options: Filtre à lumière polarisée, oeillets cornus en caoutchouc pour les applications spécialisées

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

Binoculares, Caja protectora dura, Correa al cuello, Correa al hombro, Tapas para las lentes, Oculares de caucho de tipo plano (7x50IF SP WP, 10x70IF SP WP), Oculares de caucho con forma de cuerno, Tapas para ocular de los oculares de caucho de tipo plano (7x50IF SP WP, 10x70IF SP WP), Accesorio para ocular
Opciones: Filtro de luz polarizada, Oculares de caucho con forma de cuerno para aplicaciones especializadas

ARTICOLI FORNITI

Binocolo, Custodia rigida, Tracolla, Spallina, Copriobiettivo, Conchiglie oculari piatte di gomma (7x50IF SP WP, 10x70IF SP WP), Conchiglie oculari di gomma a forma di corno, Coprioculari per conchiglie oculari piatte di gomma (7x50IF SP WP, 10x70IF SP WP), Accessorio dell'oculare
Opzioni: Filtro per luce polarizzata, Conchiglie oculari di gomma a forma di corno per applicazioni particolari

ITEMS SUPPLIED

Binoculars, Hard case, Neckstrap, Shoulder strap, Objective lens caps, Flat-type rubber eyecups (7x50IF SP WP, 10x70IF SP WP), Horn-shaped rubber eyecups, Eyepiece caps for flat-type rubber eyecups (7x50IF SP WP, 10x70IF SP WP), Eyepiece attachment
Options: Polarized light filter, Horn-shaped rubber eyecups for specialized applications

Im Lieferumfang

Finglas, Harttasche, Tragenriemen, Schulterriemen, Objektivlinsen-Abdeckungen, flache Augenscheln (7x50IF SP WP, 10x70IF SP WP), hornförmige Augenscheln, Okularabdeckungen für flache Augenscheln (7x50IF SP WP, 10x70IF SP WP), Okularaufsatz
Sonderzubehör: Polarisationsfilter, hornförmige Augenscheln für Sonderanwendungen

性能

型式	ポロプリズム中央織出式				
	7x50 トロピカル IF・防水型・HP	10x70 IF・防水型・HP	7x50 SP 防水型	10x70 SP 防水型	18x70 IF・防水型・WF
倍率 (x)	7	10	7	10	18
対物レンズ有効径 (mm)	50	70	50	70	70
実視界 (°)	7.3	5.1	7.3	5.1	4.0
*見掛け視界 (°)	48.1	48.0	48.1	48.0	64.3
1000mにおける視界 (m)	128	89	128	89	70
ひとみ径 (mm)	7.1	7.0	7.1	7.0	3.9
明るさ	50.4	49.0	50.4	49.0	15.2
アイレリーフ (mm)	15.0	15.0	16.2	16.3	15.4
**最短合焦距離 (m)	24.5	50	12.3	25	81
眼幅調整範囲 (mm)	56-72	56-72	56-72	56-72	56-72
高さ (mm)	217	304	217	304	293
幅 (mm)	210	234	210	234	234
質量 (重さ) (g)	1,330	1,935	1,400	2,055	1,980

* tan [見掛け視界 (°)/2] = [倍率] x tan [実視界 (°)/2]
** 調節をしていない正視眼の場合

SPECIFICATIONS

Type	Porro prism central focusing				
	7x50IF HP WP Tropical	10x70IF HP WP	7x50IF SP WP	10x70IF SP WP	18x70IF WP WF
Model					
Magnification (x)	7	10	7	10	18
Effective diameter of objective lens (mm)	50	70	50	70	70
Angular field of view (real) (°)	7.3	5.1	7.3	5.1	4.0
*Angular field of view (apparent) (°)	48.1	48.0	48.1	48.0	64.3
Field of view at 1,000m (m)	128	89	128	89	70
Exit pupil (mm)	7.1	7.0	7.1	7.0	3.9
Brightness	50.4	49.0	50.4	49.0	15.2
Eye relief (mm)	15.0	15.0	16.2	16.3	15.4
**Close focusing distance, approx. (m)	24.5	50	12.3	25	81
Interpupillary distance adjustment (mm)	56-72	56-72	56-72	56-72	56-72
Length (mm)	217	304	217	304	293
Width (mm)	210	234	210	234	234
Weight (g)	1,330	1,935	1,400	2,055	1,980

* tan [Apparent field of view (°)/2] = [Magnification] x tan [Real field of view (°)/2]
** With normal eyesight without accommodation

TECHNISCHE DATEN

Bauart	Porro-Prismen typ mit Mitteltrieb				
	7x50IF HP WP Tropical	10x70IF HP WP	7x50IF SP WP	10x70IF SP WP	18x70IF WP WF
Modell					
Vergrößerung (x)	7	10	7	10	18
Effektiver Objektivlinsendurchmesser (mm)	50	70	50	70	70
Sehfeld (objektiv) (°)	7.3	5.1	7.3	5.1	4.0
*Sehfeld (subjektiv) (°)	48.1	48.0	48.1	48.0	64.3
Sehfeld auf 1.000 m (m)	128	89	128	89	70
Austrittspupille (mm)	7.1	7.0	7.1	7.0	3.9
Lichtstärke	50.4	49.0	50.4	49.0	15.2
Abstand der Austrittspupille (mm)	15.0	15.0	16.2	16.3	15.4
**Mindestdistanz, ca. (m)	24.5	50	12.3	25	81
Pupillenabstand (mm)	56-72	56-72	56-72	56-72	56-72
Länge (mm)	217	304	217	304	293
Breite (mm)	210	234	210	234	234
Gewicht (g)	1.330	1.935	1.400	2.055	1.980

* tan [virtuelles Blickfeld (°)/2] = [Vergrößerung] x tan [reelles Blickfeld (°)/2]
** Bei normaler Sehkraft ohne Akkomodation

SPECIFICATIONS

Type	Type à mise au point centrale par porroprisme				
	7x50IF HP WP Tropical	10x70IF HP WP	7x50IF SP WP	10x70IF SP WP	18x70IF WP WF
Modèle					
Grossissement (x)	7	10	7	10	18
Diamètre effectif de la lentille de l'objectif (mm)	50	70	50	70	70
Champ angulaire de vision (réel) (°)	7.3	5.1	7.3	5.1	4.0
*Champ angulaire de vision (apparent) (°)	48.1	48.0	48.1	48.0	64.3
Champ linéaire perçu à 1.000m (m)	128	89	128	89	70
Pupille de sortie (mm)	7.1	7.0	7.1	7.0	3.9
Luminosité	50.4	49.0	50.4	49.0	15.2
Dégagement oculaire (mm)	15.0	15.0	16.2	16.3	15.4
**Distance de mise au point approx. (m)	24.5	50	12.3	25	81
Ajustement de la distance interpupillaire (mm)	56-72	56-72	56-72	56-72	56-72
Longueur (mm)	217	304	217	304	293
Largeur (mm)	210	234	210	234	234
Poids (g)	1.330	1.935	1.400	2.055	1.980

* tan [Champ de vision apparent (°)/2] = [Grossissement] x tan [Champ de vision réel (°)/2]
** Pour vue normale sans correction

ESPECIFICACIONES

Tipo	Tipo enfoque central porroprismático				
	7x50IF HP WP Tropical	10x70IF HP WP	7x50IF SP WP	10x70IF SP WP	18x70IF WP WF
Modelo					
Aumento (x)	7	10	7	10	18
Diámetro efectivo del objetivo (mm)	50	70	50	70	70
Campo angular de visión (real) (°)	7.3	5.1	7.3	5.1	4.0
*Campo angular de visión (aparente) (°)	48.1	48.0	48.1	48.0	64.3
Campo de visión a 1000m (m)	128	89	128	89	70
Pupila de salida (mm)	7.1	7.0	7.1	7.0	3.9
Brillo	50.4	49.0	50.4	49.0	15.2
Distancia aprox. de la pupila de salida al ocular (mm)	15.0	15.0	16.2	16.3	15.4
**Distancia de enfoque de acercamiento (m)	24.5	50	12.3	25	81
Ajuste de distancia interpupilar (mm)	56-72	56-72	56-72	56-72	56-72
Longitud (mm)	217	304	217	304	293
Anchura (mm)	210	234	210	234	234
Peso (g)	1.330	1.935	1.400	2.055	1.980

* tan [Campo de visión aparente (°)/2] = [Aumento] x tan [Campo de visión real (°)/2]
** Con visión normal sin correctores

DATI CARATTERISTICI

Tipo	Messa a fuoco centrale del tipo a prisma di Porro				
	7x50IF HP WP Tropical	10x70IF HP WP	7x50IF SP WP	10x70IF SP WP	18x70IF WP WF
Modello					
Ingrandimento (x)	7	10	7	10	18
Diámetro effettivo di obiettivo (mm)	50	70	50	70	70
Campo visivo angolare (reale) (°)	7.3	5.1	7.3	5.1	4.0
*Campo visivo angolare (apparente) (°)	48.1	48.0	48.1	48.0	64.3
Campo visivo a 1.000 (m)	128	89	128	89	70
Pupilla di uscita (mm)	7.1	7.0	7.1	7.0	3.9
Luminosità	50.4	49.0	50.4	49.0	15.2
Accomodamento dell'occhio (mm)	15.0	15.0	16.2	16.3	15.4
**Distanza messa a fuoco primi piani, approx. (m)	24.5	50	12.3	25	81
Regolazione distanza interpupillare (mm)	56-72	56-72	56-72	56-72	56-72
Lunghezza (mm)	217	304	217	304	293
Larghezza (mm)	210	234	210	234	234
Peso (g)	1.330	1.935	1.400	2.055	1.980

* tan [campo visivo apparente (°)/2] = [ingrandimento] x tan [campo visivo reale (°)/2]
** Con vista normale senza accomodazione

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>